

NORMERINGEN VEILIGHEIDSSCHOENEN EN ISO 20345:2022



BASISVEREISTEN SB

- Veiligheidsneus (S) bestand tegen 200 Joule en 15 kilonewton
- Stevige en slijtvaste materialen
- Ergonomisch en comfortabel
- Slipweerstand (standaard)

A
 Anti-statisch



AN
 Enkel-bescherming



CI
 Isolierend tegen kou




HI
 Isolierend tegen warmte



CR
 Snijbestendig



E
 Schokdempende hak



FO
 Olie bestendig



LG
 Laddergrip



M
 Middenvoet bescherming



WR
 Geheel waterbestendig



WPA
 Waterafstotend



C
 Geleidende schoen



P
 Perforatiebestendig



SC
 Slijtagebestendig



HRO
 Hittebestendig buitenzool



SR
 Antislip



NORMERINGEN VEILIGHEIDSSCHOENEN EN ISO 20345:2022



NORMATIEVE MARKERING

S1	A + E + SB	S2	WPA + S1
S1P	P + S1	S3	P + S2
S1pl	PL + S1	S3l	PL + S2
S1ps	PS + S1	S3s	PS + S2
+ gesloten hiel		+ gesloten hiel en water dicht Alle S4 en S5 zijn schoeisel uit 1 stuk polymeer en/of meer rubber (luchtdicht)	
S4	A + E + SB	S6	WR + S2
S5	P + S4	S7	WR + S3
S5l	PL + S4	S7l	WR + S3L
S5s	PS + S4	S7s	WR + S3S

BASISVEREISTEN OB

- Zonder neusbescherming
- Ergonomisch en comfort
- Slipweerstand (standaard)

ESD (ELECTRO STATIC DISCHARGE)

- Afvoer van elektriciteit op een gecontroleerde manier
- Weerstand variërend van 0.1 MΩ tot 100 MΩ
- Strengere eisen A classificatie